

HEICO-TEC® MULTI-TOOL





HEICO ha sviluppato il Multi-Tool HEICO-TEC® appositamente per l'installazione in serie dei Dadi Tensionatori HEICO-TEC®. Questo significa che tutte le viti di spinta di un Dado Tensionatore HEICO-TEC® possono essere avvitate contemporaneamente, senza alcuno sforzo da parte del montatore, semplicemente premendo un pulsante.

MONTAGGIO F FUNZIONAMENTO

Il Multi-Tool HEICO-TEC® possiede un mandrino per ogni vite di spinta. Questi mandrini sono azionati idraulicamente, in modo che ogni vite di spinta venga avvitata con la stessa coppia. Non è richiesto, quindi, alcun controllo manuale con la chiave dinamometrica, come previsto con altri utensili, risparmiando così tempo prezioso.

Anche il posizionamento del Multi-Tool HEICO-TEC® sull'elemento da serrare è molto semplice, grazie alle bussole elastiche. Durante la successiva regolazione, le bussole si bloccano da sole.

Il Multi-Tool HEICO-TEC® è alimentato da una centralina idraulica con pompa, controllo e serbatoio dell'olio. Potete utilizzare un'unità esistente oppure acquistare anche questa da HEICO.

La coppia viene impostata mediante la pressione idraulica regolata da una valvola. Viene fornita un'utile tabella di conversione insieme a ogni Multi-Tool HEICO-TEC® in dotazione.



HEICO-TEC® DADO TENSIONATORE

Con il Dado Tensionatore HEICO-TEC®, le giunzioni bullonate più grandi possono essere avvitate manualmente, senza l'utilizzo di utensili elettrici, idraulici o pneumatici. È sufficiente una chiave dinamometrica per un serraggio veloce e affidabile. I Dadi Tensionatori HEICO-TEC® soddisfano tutti i requisiti previsti dalla Norma ISO 898-2, potendo così sostituire facilmente qualsiasi dado esagonale della stessa classe di resistenza.

Ulteriori informazioni sul Dado Tensionatore HEICO-TEC® sono disponibili su www.heico-tec.it





Via Magellano, 10 10090 BRUINO (TO)

Tel.: +39 011 9094739 Fax: +39 011 7432065



